

* 考生请注意：无论何种题型，试题答案请写在考场发答纸或答题纸上，写在试题上一律不计分。

请在 [] 处填上正确答案的字母（每小题 1 分共 20 分）

1. 顺序表属于 [] 的一种

- A. 逻辑结构 B. 数据结构 C. 存储结构 D. 特定数据结构的存储结构

2. 在顺序表上的定位运算的时间复杂度为 []

- A. $O(n)$ B. $O(1)$ C. $O(\log n)$ D. $O(n^2)$

数据序化和锁化

第 1 题，选择 A. 为 $O(1)$

3. 数组元素上的运算种类有 [] (P11)

- A. 五种 B. 四种 C. 三种 D. 两种

数组序化和锁化

4. 顺序查找表上查找算法的 ASL 为 []

- A. $n+1$ B. $n-1$ C. $(n+1)/2$ D. $(n-1)/2$

5. 折半查找算法只能应用于 []

- A. 链列表 B. 树表 C. 有序表 D. 顺序表

6. 一个队列的入队序列是 1, 2, 3, 4, 则队列的输出序列是 []

- A. 1234 B. 1324 C. 1432 D. 2341

7. 设有 8 个结点的无向图，该图至少应有 [] 条边才能保证是一个连通图

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

8. 以二叉链表作为二叉树的存储结构，在具有 n 个结点的二叉链表中 (P19)

空链域的个数为 []

- A. $2n+1$ B. $n-1$ C. $n+1$ D. $2n+2$

9. 关于线性表和栈，正确的结论是 []

- A. 线性表是栈 B. 栈是线性表
C. 栈不一定是线性表 D. 线性表与栈无关

10. 循环队列用数组 A[0..n-1] 存放其元素值，已知其头尾指针分别是 front

和 rear，则当前队列中的元素数为 []

- A. $(rear-front+n) \% n$ 修正 B. $rear-front-1$ C. $front-rear$ D. $rear-front$

11. 下列排序算法中，排序在每趟结束后不一定能选出一个元素放到其排好序的最终位置上的是 [] 排序

- A. 选择 B. 冒泡 C. 归并 D. 堆

12. 若某线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入一个元素和删除第一个元素，则采用 [] 存储方式是节省运算时间和空间

- A. 单链表 B. 仅有头指针的单循环链表
C. 双链表 D. 仅有尾指针的单循环链表

13. 在一棵三叉树中度为 3 的结点数为 2 个，度为 2 的结点数为 1 个，则度为 0 的结点数为 [] 个

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7



16. 下述命题[]是不成立的
 A. n 阶 B-树中的每一个结点的子树个数都小于或等于 n.
 B. n 阶 B-树中的每一个结点的子树个数都大于或等于 $\lceil m/2 \rceil$.
 C. n 阶 B-树中的每一个结点的子树高度都相等。
 D. n 阶 B-树具有 k 个子树的非叶子结点含有 $(k-1)$ 个关键字.
17. 设 F 是一个森林，B 是由 F 转换成的二叉树。若 F 中有 n 个非终端结点，则 B 中右指针域为空的结点有 [] 个
 A. n-1 B. n C. $n-1$ D. n+2 $(m+n) - (m-n)$
18. 下述编码中哪一个不是前缀码 []
 A. (00, 01, 10, 11) B. (0, 1, 00, 11) C. (0, 10, 110, 111) D. (1, 01, 000, 001)
19. 设栈的输入序列是 1, 2, 3, 4, 则 [] 不可能是其出栈序列
 A. 1, 2, 4, 3; B. 2, 1, 3, 4; C. 1, 4, 3, 2;
 D. 4, 3, 1, 2; E. 3, 2, 1, 4;
20. 已知广义表 L=((x, y, z), a, (u, v, w)), 从 L 表中取出原子项 u 的运算是 []
 A. head(tail(tail(L))) B. tail(head(head(tail(L))))
 C. head(tail(head(tail(L)))) D. head(head(tail(tail(L))))

二、判断题 (每小题 1 分共 15 分)

1. 线性表中的任意一个元素均有唯一的直接前驱和直接后继
2. 如果一棵完全二叉树按层对结点进行编号, 则结点号为 11 的双亲结点号为 5.
3. 一个有向图的拓扑序列唯一
4. 中序遍历二叉排序树得到的序列一定是键值递增的有序序列
5. 在最坏情况下, 堆排序优于快速排序
6. 一个数据元素的数据项一定为原子类型
7. 数组不适合作为任何二叉树的存储结构
8. 数组可看成线性结构的一种推广, 因此与线性表一样, 可以对它进行插入、删除等操作
9. 广义表的取表尾运算, 其结果通常是个表, 但有时也可是个单元素值
10. 数据的逻辑结构是指数据的各数据项之间的逻辑关系
11. 顺序存储结构的主要缺点是不利于插入或删除操作
12. 所谓静态链表就是一直不发生变化的链表
13. 用二叉链表存储包含 n 个结点的二叉树时, 结点的 2n 个指针区域中有 n+1 个空指针
14. 两个栈共享一片连续内存空间时, 为提高内存利用率, 减少溢出机会, 应把两个栈的栈顶分别设在这片内存空间的两端
15. 队列是一种插入与删除操作分别在表的两端进行的线性表, 是一种先进后出型结构

二、请在[]处填上正确答案(每空1分共30分)

- 数据的基本单位是[数据项],数据对象是[数据对象]的数据元素的集合。
- 数据的四种基本结构是[线性结构], [非线性结构], [树型结构]和[图型结构]。
- 评价一个算法好坏的四个标准是[正确性], [可行性], [健壮性]和[效率与时间复杂度]。
- 一棵有15个结点的二叉树,如有7个叶子,则它有[6]个度为2的结点。
- 排序输入有[]个度为1的结点。
- 经常进行随机存取表元操作的线性表宜采用[顺序表]结构较好。
- 用来[排序]数据元素的数据项称为[主键],其中能[唯一标识]数据元素的数据项称为[候选键]。
- 在排序方法中冒泡排序属于[插入]种类,希尔排序属于[直接选择]种类,快速排序属于[交换]种类,堆排序属于[选择]种类。


- 散列表中解决冲突的方法有[开放地址法],[再哈希法]。

- 设数组按如下定义, int A[4][6][8];且从1000号单元开始存放,A[1][5][4]存放于[1104]号单元,A[3][1][7]存放在[1318]号单元。

- 有n个叶子结点的哈夫曼树上总结点数为[2n-1]。哈夫曼树只有m和n两个节点无左子时(a, m, b), d, e, ((l, j), k)的长度是[],深度是[].

四、已知一颗满二叉树的前序表示如下,请画出该森林,并写出该森林的先序遍历及中序遍历序列。(ABFDGCG100000HJ,其中0表示空) (5分)

五、对以下权值序列(5, 19, 4, 8, 25, 7, 16)先构造其哈夫曼树,再求它的WPL值(5分)



七、对给定表(19, 14, 22, 61, 65, 21, 83, 27, 56, 13, 10),请采用除留余数法构造相应的散列函数,并用链接地址法画出相应的散列表,再计算相应的ASL(5分) $ASL = \frac{1}{n} (d_1 + d_2 + \dots + d_n)$

八、已知一序列(70, 73, 69, 23, 93, 18, 11, 68),试用快速排序算法画出该序列第一趟排序的结果(5分)

